



ODOR CONTROLLER

V1250

Pierwsza prawdziwa maszyna
wiążąca odory na rynku





V1250 **ODOR** SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

Napięcie znamionowe	V	400
Częstotliwość	Hz	50
Prąd znamionowy	A	23
Połączenie zasilania	A	5x32
Moc znamionowa - turbina	kW	11
Moc znamionowa - pompa	kW	0.75

WYMIARY

Długość (wolnostojąca)	mm	1,650
Szerokość (wolnostojąca)	mm	1,200
Wysokość (wolnostojąca)	mm	2,370
Długość (wózek bez zaczepu)	mm	1,860
Długość (wózek z zaczepem)	mm	2,360
Szerokość (wraz z wózkiem)	mm	1,900
Wysokość (wraz z wózkiem)	mm	2,400

WAGA

Wolnostojąca	kg	470
Na wózku bez zaczepu	kg	510
Na wózku z zaczepem	kg	550
Samo urządzenie	kg	390

CHARAKTERYSTYKA

Temperatura robocza	°C	-5° do +45°
Przechyl turbiny	°	0° do +52°
Max. kąt obrotu	°	360°
Odległość wyrzutu	m	30-50
Poziom natężenia dźwięku	dB(A)	60/63 przy 20 m
Dodatkowy zbiornik	l	30

WODA

Ciśnienie na wejściu (min.)	bar	3
Filtr wodny		1µm / 12,000 oczek
Przyłącze wodne - 3/4 cala		GEKA®
Ciśnienie robocze	bar	70

UMIESZCZENIE DYSZ

Pierścień z dyszami, dysza 80µm	szt.	12
Zużycie wody	l/min	4

V1250

Pierwsza prawdziwa maszyna wiążąca odory na rynku

V1250 oznacza turbinę zaprojektowaną specjalnie do zwalczania odorów. Dysze wytwarzają drobną mgiełkę wodną, która jest rozpraszana na dużej powierzchni za pomocą turbiny. System dozowania miesza substancje, które zapobiegają odorom. Przy zasięgu wyrzutu mgły wodnej wynoszącym 50 metrów turbina może być również z powodzeniem stosowana na dużych obszarach. W przeciwieństwie do innych rozwiązań dostępnych na rynku (filtry biologiczne, skrubery, kominy itp.) koszty eksploatacyjne V1250 są bardzo niskie.

CO CZYNI V1250 WYJĄTKOWYM:

- › Neutralizacja odorów następuje poprzez wprowadzenie najmniejszych składników chemicznych, które wiążą cząsteczki odorów, sprowadzają je na ziemię i powodują ich rozkład
- › V1250 charakteryzuje się niskim zużyciem wody i wysoką wydajnością
- › Turbina jest wyjątkowo cicha, zaledwie 60 dB(A)

TYPOWE OBSZARY ZASTOSOWANIA

Wszędzie tam, gdzie powstają odory, na przykład w: zakładach recyklingowych, kompostowniach lub składowiskach odpadów.





EmiControls. Chronimy ludzi na całym świecie przed emisją pyłu, odoru oraz przed ogniem.

W EmiControls oferujemy niestandardowe rozwiązania do walki z pożarami, pyłem i odorem - za pomocą mgły wodnej. Dzięki większej powierzchni mgły wodnej małe krople osiągają znacznie lepszy efekt niż konwencjonalne środki.

Nasza dogłębna wiedza w dziedzinie inżynierii mechanicznej, a przede wszystkim w atomizacji wody, umożliwiła jej bezprecedensowe zastosowanie w wielu obszarach.

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe - zarówno w przypadku służb ratowniczych, jak i konstrukcji znacznie wzrasta dzięki zastosowaniu mgły wodnej. Szybko pozbawia ogień energii i znacząco zwiększa efekt chłodzenia.

W **kontroli pyłu**, drobne krople wody wiążą się z cząsteczkami pyłu sprowadzając je na ziemię równocześnie zapobiegając ich rozprzestrzenianiu się. Właściwa dystrybucja kropli jest niezbędna dla optymalnego zatrzymywania pyłu - i to właśnie udoskonaliliśmy w EmiControls.

Kontrola odoru jest już z powodzeniem stosowana w kompostowniach i zakładach recyklingu. Mgła wodna łączona jest z naturalnym dodatkiem, który neutralizuje nieprzyjemne zapachy.



EMICONTROLS SRL / GMBH
VIA COPERNICO 6A · I-39100 BOLZANO/BOZEN
T +39.0471.089.100 · INFO@EMICONTROLS.COM
WWW.EMICONTROLS.COM



Wylączny dystrybutor EmiControls w Polsce:

MULTIEKO
GÓRNA WIEŚ, UL. PANORAMICZNA 12
32-091 MICHAŁOWICE
T: + 48 602 183 183
WWW.MULTIEKO.COM